

VX 675

LA PUISSANCE TOUT EN FINESSE

Conçu pour tenir au creux de la main, le VX 675 de Verifone est le plus petit terminal sans fil du marché. D'un design épuré et doté des fonctionnalités les plus évoluées, le VX 675 est particulièrement adapté aux professions qui requièrent la mobilité, comme la restauration, l'hôtellerie, la livraison ou le transport. Robuste son coût de possession est minimisé, ce terminal peut supporter les conditions les plus exigeantes tout en vous apportant la mobilité à grande vitesse.

PLUS PETIT PLUS PUISSANT

- Disponible en version 3G, BT/WiFi et GPRS
- Ultra-compact et portable, le VX 675 vous permet d'effectuer vos encaissements par carte bancaire en toute liberté et sans limite
- Idéal pour la restauration, l'hôtellerie, les livraisons ou le transport, payer est désormais possible partout et dans toutes les conditions de mobilité
- Un écran couleur haute définition associé à la technologie NFC/sans contact et à une imprimante rapide pour plus de souplesse et de réactivité
- Une gestion sécurisée et efficace des transactions par cartes
- Un terminal indispensable lorsque simplicité et rapidité sont essentielles
- Certifié selon le Bulletin 12 version 3, il est compatible avec de nombreuses applications, notamment ExpressPay de American Express, Discover Network Zip, MasterCard PayPass, Visa payWave, MiFare et bien d'autres spécifications locales

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- Certifié PCI PTS 3.0
- Conçu pour conjuguer sécurité et confort, le VX 675 résiste aux tentatives de fraude et de falsification
- Homologation EMV niveau 1 et 2, gage de fiabilité et de sécurité
- Protocoles SSL et authentification de fichiers VeriShield afin de lutter contre la fraude
 - VeriShield Retain : protection contre le téléchargement non autorisé et autorisation des applications facilitée
 - La solution VeriShield Total Protect : protège vos données sensibles contenues sur les réseaux et dans vos applications grâce au chiffrement de bout en bout



CARACTÉRISTIQUES

Processeur	400 MHz ARM11 32 bit RISC
Mémoire	384 Mo (128 Mo SDRAM, 256 Mo Flash)
Écran	QVGA 320x240 pixels couleur TFT 2,8"
Connectivité	3G 2.4GHz Wi-Fi Bluetooth 2 GPRS
Imprimante	Imprimante thermique intégrée avec impressions de graphiques; 30 lps; 40 mm diamètre de papier
Lecteur de cartes magnétiques	Triple piste (piste 1, 2, 3), haute coercivité, bidirectionnel
NFC/Sans contact	Certifié CB Bulletin 12 Version 3 ISO 14443 A&B, y compris MiFare Compatible ISO 18092 Certification EMVCo L1 Compatible avec les principaux protocoles NFC/sans contact
Lecteur de cartes à puce	ISO 7816, 1,8 V, 3 V, 5 V; cartes synchrones et asynchrones; homologation EMV
Lecteur de cartes SAM	2 modules d'accès sécurisés (SAM)
Clavier	Clavier numérique 3 x 4, plus 4 touches configurables sur l'écran et 1 touche de navigation
Connectivité base	Base de chargement Base de communication FF (Ethernet, RTC, Série, USB) Base de communication BT (Ethernet & RTC)
Alimentation	100 à 240 VCA, 50/60 Hz; sortie 5 VCC, 1 A
Environnement	Plage de température d'utilisation de 0° à 50° C Humidité relative de 5 % à 90 %, sans condensation Température de stockage: -20° à 60° C / 5 % à 90% HR
Dimensions	Terminal (L x l x H): 163 mm x 78 mm x 52 mm Base (L x l x H): 131 mm x 84 mm x 42 mm
Sécurité	PCI PTS 3.0

Fonctionnalités	VX 675 3G	VX 675 BT/WiFi	VX 675 GPRS
Connectivité terminal	3G 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS 850/900/ 1800/1900 MHz	Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth 2.0	GSM/GPRS à 850/900/1 800/1 900 MHz
Sans contact	Standard	Standard	Standard
Ports périphériques	Ports USB intégrés au terminal	Ports USB intégrés au terminal	Ports USB intégrés au terminal
Base périphériques	Base de chargement en option Base de communication FF en option (Ethernet, RTC, Série, USB)	Base de chargement en option Base de communication BT en option (Ethernet & RTC)	Base de chargement en option
Dual SIM	Standard	-	-
Batterie	Li-Ion 3.7V/2450mA	Li-Ion 3.7V/2450mA	Li-Ion 3,6 V / 2 200 mAh (8 Wh)
Dimensions	Terminal : 345 g Packaging complet : 736 g	Terminal : 337 g Packaging complet : 732 g	Terminal : 336g Packaging complet : 647g